



RT 15

15-местная цифровая магнитная мешалка с нагревом предназначена для синхронного перемешивания и нагрева. Использование электромагнитных катушек обеспечивает бесшумное и равномерное перемешивание на всех позициях. Плавная регулировка температуры нагрева до 120 °С, при этом максимальная температура среды достигает 70 °С (в зависимости от типа сосуда). Скорость остается постоянной даже при изменении нагрузки.

- Равномерное распределение температуры по нагревательной пластине
- Настраиваемый реверсивный режим работы
- Экономичный режим работы для минимального разогрева поверхности
- Неизнашиваемые магнитные катушки
- Дисплей отображения кода ошибки
- Удобная сенсорная клавиатура
- Пригодна для непрерывной работы
- Регулируемая скорость вращения с шагом 10 об/мин.

Аксессуары: IKAFLON® 10 Set (5 Pcs) round PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 15 Set (5 Pcs) round PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) round PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) round PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) round PTFE-coated Magnetic stirring bars,

Технические данные	
Места для перемешивания	15
Расстояние между местами [mm]	90
Погрешность одного места для нагрева [%]	0
Контроль диапазона скоростей	10 RPM Steps
Диапазон вращающего момента [rpm]	0 - 1000
Мин. длина перемешивающего стержня [mm]	25
Макс. длина магнитного мешальника [mm]	30
Мощность нагрева [W]	580
Диапазон нагревания температур [°C]	Температура окр. среды - 120
Контроль нагрева	Диодная линия
Скорость нагрева [K/min]	3
Регулируемый безопасный нагрев мин. [°C]	50
Регулируемый безопасный нагрев макс. [°C]	150
Нагревательная пластина материал	Алюминиевый сплав
Нагревательная пластина размер [mm]	270 x 495
Размеры [mm]	280 x 60 x 610
Вес [kg]	10.5
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 40
Напряжение [V]	230 / 115 / 100
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	620
Идент. No.	0003692600

IKAFLON® glass 25 Set (5 Pcs) round Magnetic stirring bars, IKAFLON® glass 30 Set (5 Pcs) round Magnetic stirring bars, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) power SmSo PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) power SmSo PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) slide round PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) slide round PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) ellipse PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) ellipse PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) ellipse PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 10 Set (5 Pcs) cross PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) cross PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) cross PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) cross PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 9 Set (5 Pcs) crown PTFE-coated Magnetic stirring bars, TRIKA® 25 Set (5 Pcs) PTFE-coated Magnetic stirring bars, H11 сетевой шнур, евровилка, H11 сетевой шнур, вилка для Китая, RSE Извлекатель магнитных мешальников, BC 1000 Beaker cap, H11 сетевой шнур, вилка для Великобритании, H11 сетевой шнур, вилка для USA



Донау Лаб. Москва/ «Donau Lab. Moscow» - дилер IKA-Werke GmbH в России.
Тел. +7 (495)-255-33-89 www.donaulab.ru Адрес: 119034, Москва, Турчанинов пер, д.6, стр.2

[Посмотреть каталог оборудования IKA-Werke GmbH](#)